

DATABLAD-FDV DOKUMENTASJON

Modell PE6HR-C



Bruksområde

Din nye brannsløkker inneholder et ABC-pulver som er velegnet til slokking av branner i en rekke materialer som tre, papir, fiberstoffer, brannfarlige væsker og kjemikalier. Brannsløkkeren kan også benyttes mot branner i elektriske anlegg inntil 1000 Volt. Ved slokking av branner i elektriske anlegg skal man sørge for en sikkerhetsavstand på minimum 1 meter.

Typiske bruksområder: Industri, offentlig virksomhet, verksteder, landbruk, shipping, offshore, transport, kjøretøy, fritidsbåt, bolig og ellers der hvor høy ytelse er avgjørende. Pulverapparat er førstevalget i boliger.

Slik fungerer pulver som slokkemiddel

ABC-pulveret slokker brannen ved å hindre kjemiske kjedereaksjoner som denne er avhengig av. Pulveret bidrar også til å kjøle brannen. Ved branner i treverk, papir og fiberstoffer er det viktig å foreta etterslokking med vann for å hindre gjenoppblussing av brannen.

Plassering

Slokkeren leveres med en festeanordning for montering på veggen, og kan oppbevares i miljøer fra -30 °C til +60 °C. Om slokkeren skal stå utendørs eller i et forurenset miljø, bør den plasseres i et spesialskap for brannsløkningsapparater. Brannsløkkeren bør plasseres godt synlig og lett tilgjengelig.

Ettersyn og kontroll

Visuell kontroll av brannsløkkeren er brukerens ansvar, for eksempel at slangen er hel og funksjonell. Vedlikehold av brannsløkkeren skal utføres i henhold til NS 3910 og Housegard serviceinstruksjoner.

I private boliger skal autorisert kontroll gjennomføres hvert 5. år, full service hvert 10. år. For næringsvirksomhet gjelder egne regler iht. NS 3910.



TEKNISKE DATA

Effektivitetsklasse	43A 233B C	SKU	600143
Brannklasse	ABC	EAN	7320896001435
Arbeidstemperatur	-30 °C / +60 °C	Sertifisering	EN3, CE, MED
Størrelse	6kg	Modell	PE6HR-C
Tømmetid	22 sek		
Arbeidstrykk	15 bar		
Slokkemiddel	SUN ABC Standard		
Sylindermateriale	Steel		
Drivgass	Nitrogen		
Bruttovekt (kg)	9.6		
Høyde (mm)	520		
Bredde (mm)	150		

VIKTIG: Apparatet må alltid refylles etter at det har vært utløst. Refylling krever spesialutstyr. Lever apparatet til et autorisert serviceverksted. Bruk bare spesifisert slokkemiddel og reservedeler.

For mer informasjon, kontakt: GPBM Nordic AS
Telefon: +47 (0)22 88 30 40

www.gpbmnordic.no

 **GPBM** Nordic