

DATABLAD-FDV DOKUMENTASJON

Modell LITHEX6 13A



Bruksområde

Housegard AVD brannsløkere er egnet for bruk mot branner i litium-ion batterier og faste metaller og som brannbegrensning. Viktig ved slukking av brann i litium-ion batterier! Vær alltid forsiktig når du nærmer deg en brann, spesielt når det gjelder batteribranner grunnet det potensielt eksplosive forløpet. AVD skal påføres med sveipende bevegelse fra 1-2 m. avstand. Påfør slukkemiddelet i porsjoner, og fra flere retninger om mulig. Påfør slukkemiddel helt til slokkeren er tømt. Se alltid etter mulige rømningsveier først. Forsøk ikke å nærme deg brannen dersom det er risiko for at brannen kan spre seg slik at rømningsveien blokkeres.

Typiske bruksområder: Industri, butikkvirksomhet, offentlig virksomhet, mekanisk verksted, bolig, lagerlokaler, flyplasser, havner, gjenvinningsstasjoner, sykehus, batteriinnsamling osv.

Slik fungerer AVD som slukkemiddel

AVD kjøler ned det brennende materialet, og kveler brannen gjennom at det skapes et temperaturbestandig sjikt som hindrer oksygentilgang.

Plassering

Slokkeren leveres med en brakett for montering på vegg. Dersom slokkeren skal stå utendørs, eller i et sterkt forurenset miljø bør den plasseres i et skap beregnet for brannsløkere. Brannslokkeren bør plasseres godt synlig og lett tilgjengelig.

Ettersyn og kontroll

Kontroll og ettersyn iht. NS 3910 samt produsentens serviceinstruksjoner. For AVD gjelder utbytte av slukkemiddel hvert 5. år.



TEKNISKE DATA

Effektivitetsklasse	13A	SKU	600228
Brannklasse	A	EAN	7320896002289
Arbeidstemperatur	+5 °C / +60 °C	Sertifisering	EN3-7, CE, Wheelmark
Størrelse	6l	Modell	LITHEX6 13A
Tømmetid	<120 sek		
Arbeidstrykk	15 Bar		
Slukkemiddel	6L AVD		
Sylindermateriale	Steel		
Drivgass	Nitrogen		
Bruttovekt (kg)	10.75		
Høyde (mm)	522		
Bredde (mm)	170		

VIKTIG: Apparatet må alltid refylles etter at det har vært utløst. Refylling krever spesialutstyr. Lever apparatet til et autorisert serviceverksted. Bruk bare spesifisert slukkemiddel og reservedeler.

For mer informasjon, kontakt: GPBM Nordic AS
Telefon: +47 (0)22 88 30 40

www.gpbmnordic.no

 **GPBM** Nordic